HATAYA 蚊をなくそう! シリーズ

危険な感染症を媒介する蚊を駆除する

屋内用
電撃で駆除
電撃/ちよこつ

屋外用
ホウプラスチック
出ちやい缶

1. 開き込めて駆除
2. 約2~5日で孵化、ホウフラスは周囲の空気だまりで呼吸をします。
3. 約7~10日で成虫になり、約3日で成虫に羽化します。
4. 成虫になっても、外に出ることはできず、中で餓死します。

底の日陰、植え込み、草むらやヤブなど蚊の好むような場所に設置し、放置します。

BD-2S スタANDARDタイプ
BD-2L 大型タイプ
BD-2XL 業務用大型タイプ

DGK-1B 充電式殺虫器

PROMOTE

吸引式殺虫器 PC-01S
ムシ殺虫器(光触媒膜付) PC-020A

特長
薬を使わず光で虫を内部に誘って、ファン吸引方式で殺虫! スリムタイプで、屋内でも軒下にもご使用出来ます。

仕様
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:約11W (蛍光管7W、吸引ファン4W)

特長
光センサー付きで暗くなると自動点灯! 明るくなると自動消灯、清潔感のある頑丈なスチールボディを採用していますので業務用に最適。薬を使わず、無毒無臭、光で誘って殺虫!

仕様
・電圧:単相100V・周波数:50/60Hz
・2次電圧:2200V/5mA・消費電力:25W
・サイズ:W402xD147xH315mm
・重量:約5kg

2022年夏季イチオシ!!

*本チラシ掲載商品を北海道、沖縄、離島などに発送する場合は別途運賃がかかります。

Linax COOLING BLAST

フルハーネスト対応ブルゾン
フルハーネスト対応ベスト

ノーマル服地ブルゾンタイプ
ノーマル服地ベストタイプ

LX-6700WFH ファン・バッテリー別売り
【ブルゾンタイプ Size】
サイズ(cm) M L LL 3L 4L 5L
着丈 63 66 69 72 72 72
肩幅 50 52 54 56 58 60
胸囲 118 124 130 136 142 148
袖丈 56 58 59 60 60 60

LX-6700WHV ファン・バッテリー別売り
【ベストタイプ Size】
サイズ(cm) M L LL 3L 4L 5L
着丈 66 68 70 72 74 74
肩幅 45 47 49 53 57 61
胸囲 118 122 126 134 142 150

LX-6700WV ファン・バッテリー別売り
LX-6700WV ファン・バッテリー別売り

THANKO TKNNC22

ネッククーラーSlim (専用バッテリー同梱モデル)

私温度 スイッチを入れたら 2秒で冷たい!

電源ボタン
強 弱 ゆらぎモード

S-ST921B
モバイルバッテリー1000mAh(36Wh)
サイズ: W68×D149×H17(mm)
質量: 230g
最大出力: 2.1A
USB Type-A 出力2ポート
USB Type-C 2.1A 入出力対応

約200g
コンパクト

ネッククーラーSlimは、大マトと同じくらいの軽さ

PLATA

小笠原産にも使用される ベルチエ素子採用
サイズ調整可能! 大人から子供まで対応

体感温度 外気温より -16℃

PLNC-01 ポータブルネッククーラー
ブラック
ホワイト

出 入 力: 5V 2.2A
モード: 強モード / 弱モード
プレート温度: 外気温より -10 ~ -16℃
稼働時間: 強モード(約)3時間 / 弱モード(約)5時間
※1000mAh バッテリー使用
注)2.4A以上のバッテリーが必要が必要です。

MP039-1
モバイルバッテリー1000mAh
4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!

LX-6700WFC III ファンセット
【ベストタイプ Size】
サイズ(cm) M L LL 3L 4L 5L
着丈 63 66 69 72 72 72
肩幅 50 52 54 56 58 60
胸囲 118 124 130 136 142 148
袖丈 56 58 59 60 60 60

LX-6700BA III バッテリーセット
【ベストタイプ Size】
サイズ(cm) M L LL 3L 4L 5L
着丈 63 66 69 72 72 72
肩幅 50 52 54 56 58 60
胸囲 118 124 130 136 142 148
袖丈 56 58 59 60 60 60

★15V対応高性能ファン

LX-6700FC III ファンセット
NEW! Dual Wind System について
Dual Wind System
薄型モデル気流2WAYタイプ

シリコンアタッチメントを装着すると、気流の流れが変化します。シリコンアタッチメント無しでもご使用いただけますが、より効果的に使用頂くためシリコンアタッチメントを取り付けてのご使用をお勧めします。

■LX-6700BA III (LX-6700BV) バッテリーと接続時
バッテリー表示 連続稼働時間 風量
表示 4 (15V) 約3時間 約78L/S
表示 3 (13V) 約4時間 約70L/S
表示 2 (10V) 約7時間 約56L/S
表示 1 (8V) 約15時間 約48L/S

★最大出力15V バッテリーセット
LX-6700BA III バッテリーセット
セット内容
・LX-6700BV バッテリー x1個
・LX-6700A 充電器 x1個

BRAIN

冬も夏も
冷却最高15℃
25℃/20℃/15℃
約2.5時間/2.3時間/2時間

加熱最高45℃
45℃/42℃/39℃
約2.5時間/3.5時間/5時間

ディスプレイに表示
USB充電

BR-781
ネッククーラー&ヒーター (充電式)

充電時間: 約3時間
定格電圧/定格出力: 5V/4W
バッテリー: リチウム電池2600mAh

熱中症対策ウォッチ カナリア

N21-32 熱中症をゼロに!!

“あなたが熱中症になる前にアラームとLED表示でお知らせ”します

★国土交通省 NETIS登録技術
★農林水産省における熱中症対策2022年度 資材カタログ掲載

特長
・通信・充電不要
・ワンシーズン使い切り(3ヶ月~4ヶ月)
・防塵・防水仕様(IP67)
・特許取得済み
・操作簡単・手首につけるだけ
・管理コスト不要

深部体温の上昇を検知し、知らせる事で熱中症を未然に防ぐウェアラブルデバイス

PROMOTE

どこでもファン USB充電
暑い季節、外出時など気軽に手に持って扱えます。置型、風量3段階切替可能なのでシーンによって使用できます。

LX-DFAN
使用時間: 約2~6時間(強~弱)
充電時間: 約3~6時間: 別売の充電器性能によって異なります。
サイズ: 高さ224x幅105x奥行40mm
質量: 本体約180g

BRAIN

12V/胸スイッチ BR-1202
M/L/LL/XL ファンバッテリーセット価格

シリバーチタン加工空調ベスト/フルセット 12V/胸スイッチ/ハーネス対応
BR-1203 M-L/LL-XL ファンバッテリーセット価格

業界初! 胸スイッチ
採用新素材軽薄
ハーネス対応ブルゾン
シリバー
カーキ

ベストタイプ BR-060
M-L/LL-XL ファンバッテリーセット価格

高密度綿100%リップクロス素材採用!

BR-7000 M/L/LL/XL ファンバッテリーセット価格

NMC 株式会社 NMC

水溶性切削液の腐敗対策

殺菌剤・抗菌剤 お試しセット

洗浄添加剤 NMCクーラントクリーン

加工液が腐ってしまったら、悪臭の原因はバクテリアであり加工機の2ヶ所に存在しています。

①加工液中に潜むバクテリア(殺菌剤で除菌)
②汚泥の中に潜むバクテリア(洗浄剤で洗浄)

★次回液交換の時までは殺菌剤と抗菌剤で対策します。

殺菌剤について(バクテリアを殺菌します)
・HYP-SK171(1kg・4kg)添加量は0.1%(200Lの場合は200cc)
抗菌剤について(バクテリアを活性化させない環境にします)
・HYP-KK171(4kg・18kg)添加量は0.05%(200Lの場合は100cc)

★殺菌剤で除去できない、粘性あるバクテリアの巣は、加工液の交換時に、NMCクーラントクリーンで洗浄加工液に「NMCクーラントクリーン」を1%添加します。加工液を約8時間循環させます。加工液が洗浄剤となり、バクテリアの巣が加工液中に乳化分散して取り込みます。汚れが十分に落ちたら廃液します。(クーラントが200Lの時は2L)

HYP-SK171 HYP-KK171 各250cc
NMCクーラントクリーン 4L

AND

熱中症 みはりん坊 熱中症指数 WBGT

AD-5688 温度 湿度 時刻・タイマー

さまざまな作業状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理

- 熱中症指数のアラーム値を任意に設定(設定範囲21℃~60℃)
- 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能(設定範囲1分~4時間)

SATO

黒球型携帯熱中症計 SK-180GT

JIS B 7922 クラス2 準拠

使用例-カラビナ 使用例-ベルト 使用例-三脚

OTAFUKU GLOVE CO.,LTD.

JW-723 S/M/L/LL/3L

CORDURA fabric

BODY TOUGHNESS® POWER STRETCH®

ability score

Men's S M L LL 3L
Shirt's 胸囲 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135
身長 155-165 165-175 175-185 185-195 195-205

★最大出力10V バッテリーセット

LX-6700FSX ファンバッテリーセット
★初めてのご使用の方にもおすすめのスターターセット。
セット内容
・LX-6700B III (10V バッテリー) x1個
・LX-6700A III (10V対応) ファン x2個
・LX-6700A (充電器) x1個
・LX-6700C (ケーブル) x1個

BODY TOUGHNESS

見た目は薄Tシャツ、でも着心地はさらさらはやりの厚地オーバーサイズTシャツの次世代STYLE

NEW ITEM

function
ドライで着心地がよく通気性が高いブリッド仕様。
着心地内側に、吸汗速乾・防臭効果の高い素材を採用。
2層構造の厚地生地を使用。

12. ホワイト
11. ブラック

FB-700 S/M/L/LL/3L

- 接触冷感+吸汗速乾 -

BT 冷感パワー ストレッチヘッドキャップ
BT 冷感パワー ストレッチ アームカバー

11. ブラック
52. ブラック

JW-611 FREE
JW-618 M/LL

HVLSシーリングファン ~快適空間と省エネ効果の実現~

~いま世界中で人が集まる大空間の天井には、常識となっている大型ファン~

株式会社西田技巧
Nishida Technical Skill

THE FIRST FAN

★**税制優遇**★
中小企業経費強化法に基づき、税制優遇が受けられます。

*唯一日本製のHVLSファン (大型天井ファン) 特許出願中

HVLS「THE FIRST FAN」は1台で、**工場用扇風機50台分の風量**を送りながら、わずか**扇風機3台分の消費電力**。低コストで工場の環境改善に大きく役立ちます。また、災害時の避難所となる体育館や公民館に集まる人々を脱水症熱中症から守り、快適な空間を創ります。

屋内環境改善
こんな場所です!!

一年を通して快適
こんな課題や問題に!!

防錆効果
○カビやサビの原因、結露を防ぎたい。
○空調の電気代をセーブしたい。
○学校のすずみまで風を行き届かせたい。
○学校講堂作業環境を快適にしたい。

□物流倉庫 □オフィスビル
□店舗 (駐車場) □各種工場
□家畜舎 □駅 (ホーム)
□学校講堂 □体育館 (インドアスポーツ)
□スポーツ施設

機種形式	THE FIRST FAN			
型式	TFP7	TFF6	TFF5	TFP4
長さ	7m	6m	5m	4m
翼枚数	6枚			
翼材質	アルミ板A5052 構造用 板厚 1mm			
風速	最大 2m 可変			
風量	12986m ³ /min	10293m ³ /min	7139m ³ /min	6046m ³ /min
有効範囲目安	幅巾型 直径40m/1200m ² 縦型 直径25m/490m ²	幅巾型 直径35m/960m ² 縦型 直径25m/490m ²	幅巾型 直径30m/700m ² 縦型 直径23m/420m ²	幅巾型 直径25m/490m ² 縦型 直径20m/320m ²
表面仕上げ	シルバメタリック粉体塗装 80μ以上 or 指定色			
モーターインバータ製造	三菱電機株式会社			
モーター仕様	直交キアモーター-GM			
出力	1.5kw/0.75kw			
電力	200V 三相交流		200V三相 or 100V単相	
周波数	50/60Hz			
駆動クラス	130B			
保護構造	IP44~65			
インバータ型式	FREQR0L-E800			
基本重量(H175 翼下1m)	91.4kg	87.9kg	78.9kg	74.6kg
表面色	Blackつや消し or 指定色			
落下対策	NAS3350に準拠したゆるみ試験で上限30,000回、ゆるみがない耐衝撃スマートハイバードネットを使用 主要部材に耐衝撃スチールプレートにて耐衝撃防止			
オプション	電音対策仕様 防塵仕様			

PROMOTE **P-450Z** 全閉式折りたたみ工場扇

特長
・風量を3段に調節可能(強・中・弱)
・全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能

仕様
アルミ羽根
カラー:ホワイト
電圧:単相100V
周波数:50/60Hz
風速:256/322m/min
風量:148/165m³/min
消費電力:110/135W
重量:約7.0KG
電源コード:約2.2M
梱包寸法:W730xD270xH530mm

J&S スタンダード業務用扇風機

45cmスタンド扇 (開放式)

特長 **J450**
・開放型モーター
・プラスチック羽根 (ABS樹脂)、羽根径45cm (アルミ羽根に変更も可能)
・サーマルプロテクター (モーター保護機能)付き
・3段階風量切り替え
・左右自動首振り機能付き (左右70度)

仕様
電圧:単相100V
周波数:50/60Hz
消費電力:130/150W
風速:240/280m/min
風量:120/140m³/min

PROMOTE **パワフル除湿器** **PJS-53**

湿度設定機能付き

除湿能力
50Hz: 45 L/日
60Hz: 53 L/日

★運転モード 弱・強・連続
★コンパクトタイプ 本体は鋼板を採用!
★キャスター付きで移動もラクラク
★前開き扉でタンクも取り出し簡単!
(タンク満水停止フロート付き)

タンク容量 7L

電源	単相100V(50/60Hz)
除湿能力	(50/60Hz):45/53L ※1日当たり
消費電力	(50/60Hz):710/880W
タンク容量	約7L
使用範囲目安(鉄筋)	約60畳
電源コード長さ	3mアース付き
本体サイズ(mm)	W396xD365xH695
質量	約37kg
付属品	排水用ホース1m
JAN	4516474902925

KODEN

KES251PPP
満水検知機能付き

特長
・満水検知機能搭載
・省ドレン構造:
(5Lドレンタンク付属)
・伸縮可能な
蛇腹式排熱ダクト付属

仕様
一口 自動首振り/約210°
サイズ:W39xD43xH80 (cm)ダクト含まず
質量:36kg
冷房能力:約2.2kw(50Hz)
:約2.5kw(60Hz)
冷媒:HFC R410

KES251APE
自動首振り機能付き

KSA250D
自動首振り機能付き

KSM250D
自動首振り機能付き

仕様
一口 自動首振り/約85°
自動首振り/約210°
サイズ:W39xD43xH80 (cm)ダクト含まず
冷房能力:約2.2kw(50Hz)
:約2.5kw(60Hz)
冷媒:HFC R410

Sulden

SS-28EJ-1
スタンダードタイプ

SS-28DJ-1
自動首振り機能付き

冷風1口
フロアタイプ

冷媒 R410A 全閉型
かべヒタ エアフィルター
室外排気対応 ミニスペース
5Lタンク ウレタンキャスター
ミニドレン

型式	サイズ(cm)	冷風側風量(m ³ /min)	冷房能力(KW)	冷房消費電力(KW)
SS-28EJ-1	W390xD43xH86	5.0/5.8	4.6/5.2	2.2/2.7
SS-28DJ-1	W390xD43xH86	5.0/5.8	4.6/5.1	2.3/2.7

CORONA

つぎの快適をつくろう。

コンプレッサー式 除湿器
(ヒーター温風乾燥タイプ)

BD-H182(AG)
除湿量1日 18L (50Hzは16L)
除湿可能面積のめやす
50Hz プレハブおもに31畳(61m²)
60Hz 本道20~数館40畳(33~67m²)
60Hz プレハブおもに35畳(67m²)
60Hz 本道23~数館45畳(38~75m²)

BD-H102(AG)
除湿量1日 10L (50Hzは9L)
除湿可能面積のめやす
50Hz プレハブおもに17畳(29m²)
60Hz 本道11~数館23畳(19~38m²)
60Hz プレハブおもに19畳(32m²)
60Hz 本道13~数館25畳(21~42m²)

AG グレイッシュブルー

★DC送風モーター ★満水×ロディー
★オートストップ機能 ★大容量4.5Lタンク
★1~9時間「切」タイマー付き

*外形寸法:W365xD202xH570(mm)
*使用可能室温:約5℃~40℃

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥が出来る お得なコンパクトタイプ

BD-632(AS)
除湿量1日 6.3L (50Hzは5.6L)
除湿可能面積のめやす
50Hz プレハブおもに11畳(18m²)
60Hz 本道7~数館14畳(12~23m²)
60Hz プレハブおもに12畳(20m²)
60Hz 本道8~数館16畳(13~26m²)

ビッグタンク 3.5L

★お知らせサイン ★部屋干し衣類乾燥
★簡単操作パネル ★3.5Lビッグタンク
★2・4・8時間「切」タイマー付き

*外形寸法:W220xD330xH515(mm)
*使用可能室温:約1℃~40℃

AS スカイブルー

水捨てがラク!
長時間の稼働でも排水量が少なく、容量5Lのドレンタンクで水を捨てるのが楽です。

YUEI Fans

HVLSシーリングファン
省エネ・空調ソリューション!

効率的な空調環境で換気を促進し、また、春夏秋冬、**オールシーズン工場や倉庫の空調を最適化**できます。冷暖房コストの低減とともに空間の温度、湿度を均一に保ちます。

01 大風量 High Volume
隅々まで風をとどけるハイパワーファン
ユニエファン1台で、約200m²のスペースをカバーできます!

02 省エネ High Value
ランニングコストを低減する高効率モータ

03 高品質 High Quality
心地よさを表現する信頼の技術

電気代約90%削減!!

電気料金は、自由化対象業種を含み、主に工場、オフィス等に対する電気料金の平均単価は電灯料収入、電力料収入を電力の販売電力(KWh)で除したものです。

型式	最大風量 (m ³ /min)	羽根本数	カバー直径(m)	カバー領域 (m ²)	負荷電流・電圧	製品重量(kg)	騒音値	消費電力(W)
YF7200	19625	5	φ50	1963	4.5A(200V)	120	<39dB(A)	232-1300
YF6200	19625	5	φ50	1963	4.5A(200V)	109	<39dB(A)	152-1300
YF5200	18850	5	φ49	1885	3.6A(200V)	75	<39dB(A)	74-1000
YF4200	10170	5	φ36	1017	2.6A(200V)	61	<39dB(A)	47-660

BeP brother Pure Drive
排熱レス&フロンレス スポットクーラー

排熱が出ない フロンを使わない
その風は、人にも地球にも心地いい

1 排熱レス 2 パワフル冷風 3 省エネ 4 フロン不使用 5 ドレンレス

項目	仕様	
形式	ZEA132901	ZEA186101
製品サイズ(mm)	W500xD500 x H1050	W500xD500xH1120
重量	42Kg(タンク空状態)	41Kg(タンク空状態)
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	0.18/0.22kw	0.14/0.18kw
運転音	61/65dB(A)	
タンク容量	7.5 x 2個(着脱式)	
風量	410/500m ³ /h(強)	370/450m ³ /h(強)
風量の切り換え	3段階(強・中・弱)	
電源コード長さ	2m	
口の形状	スポット(内径110mm)	
キャスター径	φ75mm	
首振り角度	90°	

DAIKIN スカイエア お店の、オフィスの空気を変える

ダイキンの清潔。菌やウイルスが気になる空間にも安心を
ダイキンの換気。しっかり換気しながら、快適・省エネを両立
ダイキンの空気質。温度調節だけでなく、加湿と除湿で年中快適に

深紫外線(UVC)の除菌力を搭載した「UVストリーマ除菌ユニット」登場

ダイキンの空気清浄の歴史は50年。深紫外線(UVC)の除菌力と50年間培ってきたダイキンの空気清浄技術で新たなステージへ。

FIVE STAR ZEAS 最新技術を満載した省エネフラッグシップモデル
〈センシング〉タイプ
R32
P40~P63形 P80形 P112~P160形

ZEAS 大容量クラスもラインアップのスタンダードモデル
〈標準〉タイプ
R32
P40~P80形 P112~P160形 P224~P280形

YUEI Fans

HVLSシーリングファン
省エネ・空調ソリューション!

効率的な空調環境で換気を促進し、また、春夏秋冬、**オールシーズン工場や倉庫の空調を最適化**できます。冷暖房コストの低減とともに空間の温度、湿度を均一に保ちます。

01 大風量 High Volume
隅々まで風をとどけるハイパワーファン
ユニエファン1台で、約200m²のスペースをカバーできます!

02 省エネ High Value
ランニングコストを低減する高効率モータ

03 高品質 High Quality
心地よさを表現する信頼の技術

電気代約90%削減!!

電気料金は、自由化対象業種を含み、主に工場、オフィス等に対する電気料金の平均単価は電灯料収入、電力料収入を電力の販売電力(KWh)で除したものです。

型式	最大風量 (m ³ /min)	羽根本数	カバー直径(m)	カバー領域 (m ²)	負荷電流・電圧	製品重量(kg)	騒音値	消費電力(W)
YF7200	19625	5	φ50	1963	4.5A(200V)	120	<39dB(A)	232-1300
YF6200	19625	5	φ50	1963	4.5A(200V)	109	<39dB(A)	152-1300
YF5200	18850	5	φ49	1885	3.6A(200V)	75	<39dB(A)	74-1000
YF4200	10170	5	φ36	1017	2.6A(200V)	61	<39dB(A)	47-660

HiEROOF since 2006
株式会社 サワヤ 冷えルーフ

冷えルーフは、金属折板屋根用に開発された、まったく新しい遮熱・断熱システムです。
2006年の施工開始から **1903件 105万m²突破!**

冷えルーフが遮熱効果を発揮する仕組み

- 屋根にシートの遮光により日陰ができる
- 日陰の効果により、屋根の温度上昇を防ぐ
- シートと屋根の空気層が熱伝導を防ぐ
- 空気層が温められるのを、風力で防ぐ

夏 屋根内が涼しい... 光熱量をカット!!
冬 屋根内が暖かい... 光熱量をカット!!

夏 夏の遮熱
冬 冬の保温・結露対策
節電対策

冷えルーフの実績(カーモ)

40.3℃	4FLIR	59.0℃
40.3℃	4FLIR	40.3℃
40.3℃	4FLIR	18.7℃

施工例:工場(製造関連)
施工例:物流倉庫

静岡製機株式会社 気化式冷風機 ~30m先まで涼風が届く~

RKF306 1人用
涼風到達4m
上下手動
風量可変

RKF723
涼風到達30m
上下オートスイング
左右オートスイング
無段階風量可変

日本国内生産

フロンの排出抑制法には該当しません

形式	RKF306		RKF723	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力	2.7kW	3.0kW	15kW	
寸法(高さx幅x奥行)	H1223xW479xD471		H1768xW1031xD952	
電源	単相100V		三相200V	
風量	77m ³ /min	87m ³ /min	400m ³ /min	
有効貯水量	36ℓ		80ℓ	
オフタイマー	1・4・8時間		1~8時間(1時間毎)	
運転音(最大)	48dB(A)	51dB(A)	79dB(A)	
ファン径	300mm		700mm	
質量	38kg		184kg	

YUEI Fans

HVLSシーリングファン
省エネ・空調ソリューション!

効率的な空調環境で換気を促進し、また、春夏秋冬、**オールシーズン工場や倉庫の空調を最適化**できます。冷暖房コストの低減とともに空間の温度、湿度を均一に保ちます。

01 大風量 High Volume
隅々まで風をとどけるハイパワーファン
ユニエファン1台で、約200m²のスペースをカバーできます!

02 省エネ High Value
ランニングコストを低減する高効率モータ

03 高品質 High Quality
心地よさを表現する信頼の技術

電気代約90%削減!!

電気料金は、自由化対象業種を含み、主に工場、オフィス等に対する電気料金の平均単価は電灯料収入、電力料収入を電力の販売電力(KWh)で除したものです。

型式	最大風量 (m ³ /min)	羽根本数	カバー直径(m)	カバー領域 (m ²)	負荷電流・電圧	製品重量(kg)	騒音値	消費電力(W)
YF7200	19625	5	φ50	1963	4.5A(200V)	120	<39dB(A)	232-1300
YF6200	19625	5	φ50	1963	4.5A(200V)	109	<39dB(A)	152-1300
YF5200	18850	5	φ49	1885	3.6A(200V)	75	<39dB(A)	74-1000
YF4200	10170	5	φ36	1017	2.6A(200V)	61	<39dB(A)	47-660

DAIKIN スカイエア お店の、オフィスの空気を変える

ダイキンの清潔。菌やウイルスが気になる空間にも安心を
ダイキンの換気。しっかり換気しながら、快適・省エネを両立
ダイキンの空気質。温度調節だけでなく、加湿と除湿で年中快適に

深紫外線(UVC)の除菌力を搭載した「UVストリーマ除菌ユニット」登場

ダイキンの空気清浄の歴史は50年。深紫外線(UVC)の除菌力と50年間培ってきたダイキンの空気清浄技術で新たなステージへ。

FIVE STAR ZEAS 最新技術を満載した省エネフラッグシップモデル
〈センシング〉タイプ
R32
P40~P63形 P80形 P112~P160形

ZEAS 大容量クラスもラインアップのスタンダードモデル
〈標準〉タイプ
R32
P40~P80形 P112~P160形 P224~P280形

静岡製機株式会社 気化式冷風機 ~30m先まで涼風が届く~

RKF306 1人用
涼風到達4m
上下手動
風量可変

RKF723
涼風到達30m
上下オートスイング
左右オートスイング
無段階風量可変

日本国内生産

フロンの排出抑制法には該当しません

形式	RKF306		RKF723	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力	2.7kW	3.0kW	15kW	
寸法(高さx幅x奥行)	H1223xW479xD471		H1768xW1031xD952	
電源	単相100V		三相200V	
風量	77m ³ /min	87m ³ /min	400m ³ /min	
有効貯水量	36ℓ		80ℓ	
オフタイマー	1・4・8時間		1~8時間(1時間毎)	
運転音(最大)	48dB(A)	51dB(A)	79dB(A)	
ファン径	300mm		700mm	
質量	38kg		184kg	